

MK22D 80 M 4a

GAMAK

1 ~ 220V 50 Hz


Çalışma Türü /
Duty Type : S1

Koruma Sınıfı /
Degree of protection : IP 55 (TEFC)

Yalıtım Sınıfı
Insulation class : F (155 °C)

Isı Artışı /
Temp rise : Class B (80K)

Yapı Biçimi /
Mounting Design : B3



ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü /
Rated output (kW) : 0,37

Anma Hızı /
Rated Speed (rpm) : 1420

Anma Akımı /
Rated current (A) : 2,5

Anma Momenti /
Rated Torque – Mn (Nm) : 2,5

Kalkış Kondansatör 330 V (µF) /
Start Capacitor 330 V (µF) : 161-193

Daimi Kondansatör 400 V (µF) /
Run Capacitor 400 V (µF) : 20

Güç Faktörü Cos φ /
Power factor Cos φ : 0,94

Verim % /
Efficiency % : 72,7

Eylemsizlik Momenti J (kg.m²) /
Moment of inertia J (kg.m²) : 0,0007

Kalkış Akımı /
Locked rotor Current – I_a (A) : 10

I_a / I_n : 4

Kalkış Momenti /
Locked rotor Torque – M_a (Nm) : 4,5

M_a / M_n : 1,8

Devrilme Momenti /
Breakdown Torque – M_k (Nm) : 4,0

M_k / M_n : 1,61

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde /
Frame : ALÜMİNYUM

Kapaklar /
End shields : ALÜMİNYUM

Soğutma Fanı /
Cooling fan : PLASTİK

Klemens Kutusu /
Terminal box : PLASTİK

Rakorlar /
Cable gland : PLASTİK

Rakor Adedi /
No of cable glands : M16

Yatak Bilgileri /
Bearing Arrangement

Standart Tasarım /
Standard Design

Boya /
Paint

Yaklaşık Ağırlık /
Approximate weight (kg)

Ön Rulman /
Drive End


: 6204 ZZ

: RAL 7031 Gri/Grey

: 8,6

Arka Rulman /
Non Drive End

: 6202 ZZ



BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayaklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde /

Dimensions of foot mounted motors for mounting arrangement : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6

H	HD	HA	A	AA	AB	ØAC	ØAK	K	K1	B	B'	BA	BA'	BB	L	LK	C	E	DB	ØD	GA	FxGD
80	209	10	125	38	160	156	151	10	15	100	-	33	-	125	282	308	50	40	M6	19	21,5	6x6